

## RECOGEPEDIDOS

PPL – PPD • PPF • PPC • OPM • OPH – OPC – OPS  
1,00 – 2,00 TONELADAS



## Necesita versatilidad a todos los niveles...

Versiones de bajo, medio y alto nivel para el transporte y recogida de artículos de forma individualizada o en pequeños lotes desde el nivel del suelo hasta los 10 metros de altura.



*Los recogepedidos Nissan pueden manejarse desde dentro y fuera de la unidad.*

*Los botones ayudan a una rápida operación de la plataforma elevadora*



*Las horquillas largas permiten la mayor flexibilidad en la preparación simultánea de varias paletas o roll.*



*El escalón bajo permite un cómodo acceso. La superficie de la plataforma evita el deslizamiento y proporciona un lugar de trabajo seguro.*

## PPL - PPD

Recogepedidos de bajo nivel  
Motor de tracción 24V AC  
Capacidad : 2000 kg  
Centro de gravedad: 600 mm  
PPD – Plataforma elevadora



Maniobras más fáciles y seguras con el timón ergonómico Nissan, que incorpora funciones de elevación y descenso duplicadas.



#### Opciones PPL - PPD:

- Accesorios para la recogida de pedidos en segundo nivel.
- Timón ergonómico de altas prestaciones.
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (300,400 Y 600 Ah).
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.
- Diferentes tamaños de horquillas para todo tipo de unidades de carga
- Preparación para trabajos en almacenes frigoríficos.

## Necesita flexibilidad a todos los niveles...

Los recogepedidos de Nissan se basan en un diseño modular que puede ofrecer las soluciones más eficaces adaptadas a cada situación y necesidad.

Puede elegir entre tener las horquillas fijas o con posibilidad de elevación, la plataforma del operador fija o igualmente elevable para poder acceder a un segundo nivel.



*Timón ergonómico para las operaciones más difíciles y que requieren de un mayor esfuerzo.*

**NISSAN**  
**FORKLIFT**

## Necesita productividad a todos los niveles...

Generalmente la recogida de pedidos es con diferencia la tarea más cara y dificultosa de un almacén. Un sistema flexible de pedidos y una colocación adecuada a la frecuencia de movimientos para que la manipulación sea eficaz son dos de los aspectos en los que se debe prestar especial atención, además de obviamente, contar con el equipo adecuado para esa tarea.

A niveles bajo y medio el flujo de movimientos puede aumentarse trabajando hasta con tres paletas o "roll containers" de una sola vez (en función de la longitud de las horquillas). La plataforma del operario puede elevarse a 95 cm. en solo 2,5 segundos para un rápido acceso a las posiciones de recogida de segundo nivel.

Aunque en los niveles más altos la velocidad de traslación debe limitarse, esta sigue siendo alta y puede simultanearse con el movimiento de traslación, reduciendo de esta forma el tiempo de operación por proceso. El diseño de la cabina es muy funcional, ergonómico y seguro en cualquiera de los modelos.

La corriente alterna AC garantiza una respuesta inmediata ante el más mínimo requerimiento del operario, con una batería de más larga vida y motores sin escobillas que se desgasten. Todos los recogepedidos Nissan permiten rápido diagnóstico de averías y cambio de baterías que le permitirán disminuir los tiempos muertos.



## PPF

Recogepedidos de bajo nivel  
Motor de tracción 24V AC  
Capacidad : 1200 kg  
Centro de gravedad: 600 mm

### Opciones PPF:

- Barras de protección para picking en 2º nivel.
- Timón ergonómico de altas prestaciones.
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (300,400 Y 600 Ah).
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.
- Protección para trabajo en cámaras frigoríficas.



*La barra de protección frontal permite un trabajo seguro cuando el operador realiza el picking en altura.*



*El acceso a posiciones de picking es muy rápido.*



*El asiento del operario se pliega para obtener un rápido acceso cuando viaje en distancias cortas.*



*Los recogepedidos de bajo nivel de Nissan son especialmente estrechos para ofrecer una mayor maniobrabilidad en pasillos muy estrechos.*



## Necesita ergonomía a todos los niveles...

La dirección asistida le proporciona un control preciso y sin esfuerzo. Los cinco puntos de apoyo y el sistema inteligente adecuan la presión de la rueda motriz situada en el centro, a las necesidades requeridas por el terreno, consiguiendo una excelente tracción y velocidad. En las largas distancias el operador puede ir cómodamente sentado.

Cuando el operador necesita hacer picking continuado fuera de la unidad, los botones opcionales para el desplazamiento lento sin conductor le permitirán hacer avanzar / retroceder el recogepedidos de forma precisa, sin necesidad de subirse. El habitáculo para la conducción es amplio y confortable.

El escalón bajo permite un cómodo acceso. La superficie de la plataforma evita el deslizamiento y proporciona un lugar de trabajo seguro.



### Opciones PPC

- Barras de protección para picking en 2º nivel.
- Timón ergonómico de altas prestaciones.
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (300,400 y 600 Ah).
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.
- Protección para trabajo en cámaras frigoríficas.

## PPC

Recogepedidos de bajo nivel  
Motor de tracción 24V AC  
Capacidad : 1200 kg  
Centro de gravedad: 600 mm

**NISSAN**  
**FORKLIFT**

## Necesita seguridad a todos los niveles...

Su excepcional estabilidad se consigue mediante un diseño excelente y la solidez de su chasis, lo que permite a estos recogepedidos trabajar sin importantes pérdidas de capacidad a la máxima altura.

Para el control de velocidad de avance y marcha atrás los recogepedidos de alto nivel disponen de una consola con dos mandos. El minivolante es servoasistido. Para accionar el sentido de marcha es necesario mantener ambas manos en la consola, manejando la dirección y pulsando al tiempo el botón de hombre muerto y la palometa de avance. Esto impide el situar los brazos fuera de la cabina.

El mástil dispone de un sistema de cadena a prueba de fallos.

### Opciones OPM

- Mástiles duplex que cubren alturas que van desde los 1200mm a 2900mm (pie operador)
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (345, 525 y 750 Ah).
- Equipo de cambio de batería
- Protección para trabajo en cámaras frigoríficas.
- Elevación del carro portahorquillas.
- Guías de rodillo horizontales y verticales
- Filoguiado.

## OPM

Recogepedidos de medio nivel  
Capacidad : 1000 kg  
Centro de gravedad: 400 – 600 mm.



*El suelo almohadillado le proporciona al operario un lugar de trabajo cómodo seguro.*



*La carretilla solo funciona cuando la puerta está cerrada.*

*La velocidad se reduce automáticamente cuando se eleva la cabina del conductor.*



*Los controles han sido diseñados ergonómicamente para una mayor comodidad del operario.*

## Necesita fiabilidad a todos los niveles...

Todos los productos NISSAN han sido diseñadas para proporcionar un máximo rendimiento y una alta fiabilidad. Poseen una facilidad de servicio excelentes que dan como resultado un mantenimiento final mínimo. La estandarización de piezas, accesibilidad y el grado de calidad de sus materiales y componentes se ve consolidado por la alta cualificación y dedicación de su red de servicio mundial.



*Las horquillas se pueden elevar y bajar para llevar a la carretilla hasta la mejor posición de recogida para el operario.*



### Opciones OPH – OPC – OPS

- Mástiles duplex y triplex que cubren alturas que van desde los 2.690 mm a 6.300 mm (pie operador).
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (420, 525 y 750 Ah).
- Equipo de cambio de batería
- Protección para trabajo en cámaras frigoríficas.
- Elevación del carro portahorquillas.
- Guías de rodillo horizontales y verticales
- Filoguiado



*Las baterías se encuentran en los rodillos para un rápido acceso.*

## OPH - OPC - OPS

Recogepedidos de alto nivel

Motor de tracción 24V

Capacidad : 1000 kg

Centro de gravedad: 400 – 600 mm

**NISSAN**  
**FORKLIFT**

## TRANSPALETAS ELÉCTRICAS de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,45- 2,5 toneladas.



## APILADORES electrónicos de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,2- 2,0 toneladas.



## CARRETILLAS RETRÁCTILES estándar, cuatro caminos y para apilamiento en pasillo estrechos de 1,2 - 2,5 toneladas.



## CARRETILLAS ELEVADORAS Eléctrica, Gas LP y diesel desde 1,2- 7,0 toneladas.



## TRACTORES DE ARRASTRE Con fuerza a la barra de tiro de 2,5 toneladas



## TRANSPALETAS MANUALES



Debido a su política de mejora continua, Nissan Forklift España S.A. se reserva el derecho a alterar, corregir, o retirar productos sin previo aviso. Este folleto tiene como objeto proporcionar una información general de los productos de la gama Nissan. Dispone de más información en la hoja adjunta a cada modelo.

Nissan Forklift España S.A.  
Soto Grande s/n  
31110 Noain (Navarra)  
Tel: +34 948 29 88 13 Fax: +34 948 29 88 55  
www.nissan-nfesa.com

**NISSAN**  
**FORKLIFT**